

SHAMPOOING FACADE

Emulsifiant biodégradable pour éliminer les paraffines et les cires

Propriétés

Malgré tous les soins que l'on peut apporter à leur élimination, des traces de paraffines, contenues dans certaines formes de décapants restent sur les supports et peuvent entraîner des pertes d'adhérence pour les revêtements appliqués ultérieurement et aussi migrer au travers de ces revêtements provoquant ainsi des encrassements inesthétiques. Tollens Shampooing Facade permet d'éliminer par simple émulsification et rinçage les paraffines, soit directement sur les supports ou sur les revêtements encrassés



20L

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide
Composition	Solution solvantée de tensio actifs non ioniques biodégradables. Solvant : esters de glycol.
Densité	0,91 +/- 0,05
Viscosité	Sans objet
Point d'éclair	En coupe fermée : >31°C
Teinte	Incolore.
Conditionnement	5l

Traitement

Dilution	Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi, dilution possible en fonction de l'effet désiré. Pistolet : Dilution de 10 à 15% en volume à l'eau
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Rouleau mousse floquée «spécial laque acrylique» Brosse «spécial laque acrylique» Pistolet
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - Belgique
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be