

ELASTOFIX

Een universele, onverzeepbare fixeeringreep ondergrond op basis van acrylaatdispersie. Watergedragen.

Toepassing

- Voorstrijklaag op beton- en muurwerk, bakstenen, Eternit, en andere steenachtige plaatmaterialen
- Als voorbereiding en grondlaag voor gipskartonplaten en pleisters
- Kan tevens aan Tollens latexmuurverven worden toegevoegd



5l

Kenmerken

Dichtheid	1011 kg/m ³
Droge stofgehalte	In volume: 18% In gewicht: 19,4%
VOS	EU limietwaarden voor dit product (cat. A/h) : 29g/l. Dit product bevat max. 29g/l.
Vlampunt	Nvt
Glansgraad	zijdeglans
Rendement (bij 15 Mu droog)	11,8 m ² /kg = 12 m ² /l , afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode
Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)	Stofdroog: 1 uur Kleefvrij : 2 uur Overschilderbaar: 4 uur
Kleuren	Blank in de bus melkachtig wit
Verpakking	5l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

Verwerking

Verdunning	Kwast, rol : mag verdund worden door 3 volumedelen water
Gereedschap	Kwast, rol
Reiniging van het gereedschap	Water



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België

Tel (+32) (0)3710 92 40 - Fax (+32) (0)3710 92 50

E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be