

POLYDECO MAT

Vernis transparent, tendu, mat, aux résines alkydes pures en phase aqueuse Intérieur

Destination


Spécialement conçu pour la protection des peintures et revêtements décoratifs intérieurs en particulier ILLUMITEX (voir fiches techniques)

Propriétés

- Préserve la structure et l'aspect des peintures décoratives
- Améliore la résistance aux salissures des peintures décoratives
- Facilite leur entretien

Classification

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2



Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide laiteux, acquiert sa transparence après séchage.
Masse volumique	1,04 kg/l
Extrait sec	En volume : 22% En poids: 25%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Aspect du film	Tendu.
Brillant spéculaire	< 5 sous 85°, mat
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	10 à 12 m ² /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière : 2 h Sec : 3 h Recouvrable : 16 h
Teintes	Incolore.
Conditionnement	1 L et 5 L
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri des fortes chaleurs

Traitement

Dilution	Prêt à l'emploi
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau antigoutte

Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.3

Supports

Description	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtues	• Peintures et revêtements muraux décoratifs intérieurs, adhérents • Autres supports, nous consulter
Surfaces problématiques	• Bois et dérivés • Ne convient pas pour les sols • Ne constitue pas un système anti-graffiti

Préparation des supports

Description	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1
--------------------	---

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente. Nous garantissons la qualité constante de nos produits, mais nous prenons aucune responsabilité dans l'application de celle-ci.



TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse - Belgique
Tél (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tolleens.be - Site www.tolleens.be