TOLLENS

SHAMPOOING FACADE

Biologisch afbreekbare emulsie voor het verwijderen van paraffinedeeltjes en boenwas

Toepassing

Tollens Shampooing Facade laat toe door een eenvoudige emulgator en reiniging, alle parafinedeeltjes zorgvuldig te verwijderen

Eigenschappen

Ondanks het volledig afbijtproces toegepast op ondergronden met oude gevelbekleding blijven steeds kleine parafinedeeltjes aanwezig. Deze resten veroorzaken een slechte hechting bij het aanbrengen van een nieuwe gevelbekleding of gevelverf. De deeltjes verschijnen soms door de gevelbekleding hetgeen een oneffen, onesthetisch aspect teweegbrengt.

KENMERKEN

Kenmerken

Aspect in de pot	Vloeibaar - kleurloos
Dichtheid	0,91 ± 0,05
Vlampunt	In gesloten toestand: > 31°C
Rendement	8-10 m2/l naargelang de ondergrondstructuur
Verpakking	20 l
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

VERWERKINGSADVIEZEN

Verwerking

Verdunning	NIET verdunnen!
Voorbereiding van het product	Goed mengen in de pot.
Gereedschap	Kwast, spuitmachine
Reiniging van het gereedschap	Water, onmiddellijk na gebruik
Verwerkingsvoorwaarden	Applicatietemperatuur: > 5°C tot 35°C Tollens Shampooing Facade op de parafinedeeltjes aanbrengen met de borstel of d.m.v. verstuiving. Laat het product maximum 10 à 15 minuten inwerken. Daarna grondig reinigen met leidingwater d.m.v. afborstelen of hogedrukapparatuur totdat de emulsie (melkachtige vloeistof) volledig verwijderd is.

Ondergronden

Omschrijving	Staat en kwaliteit conform DTU 59.1

Voorbereiding

Omschrijving	Conform de regels van de kunst en de norm DTU 59.1 met in het bijzonder:

De fysisch-chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning… met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie.en de teksten die onderaan moeten vermeld staan: Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan.

TOLLENS

TOLLENS COATINGS NV/SA - Jan De Malschelaan 14 - 9140 Temse – België
Tel (+32) (0)3/710 92 40 - Fax (+32) (0)3/710 92 50
E-mail : info@tollens.be - Site www.tollens.be